incofil

FUNE in ACCIAIO (FILLER)
ROUND STRAND ROPES

www.incofil.com



6 x 19 Filler
6 x (1+6+6F+12) + IWRC
EN 12385

Funi per escavazione:
movimento di terra, battipali, sonde, trivelle
Wire ropes for excavation applications:
earth movers, pile drivers, drills, augers

	Ø nominale della fune nom. diameter	peso weight	carico min di rottura calcolato calculated aggregate		carico di rottura .minimo minimum breaking load	
	mm	ca. Kg/m	1770 N/mm² 180 kg/mm²		1770 N/mm² 180 kg/mm²	
			kN	kg	kN	kg
	8	0,2560	50,9	5184,8	40,3	4110,9
	9	0,3240	64,4	6562,0	51,0	5202,8
	10	0,4000	79,5	8101,2	63,0	6423,2
	11	0,4840	96,2	9802,5	76,2	7772,1
	12	0,5760	114,4	11665,8	90,7	9249,5
	13	0,6760	134,3	13691,1	106,5	10855,3
	14	0,7840	155,8	15878,4	123,5	12589,6
	15	0,9000	178,8	18227,8	141,8	14452,3
	16	1,0240	203,5	20739,1	161,3	16443,5
	17	1,1560	229,7	23412,5	182,1	18563,2
	18	1,2960	257,5	26248,0	204,2	20811,3
	19	1,4440	286,9	29245,4	227,5	23187,9
	20	1,6000	317,9	32404,9	252,0	25693,0
	22	2,9360	384,6	39209,9	305,0	31088,5
	24	2,3040	457,8	46663,0	362,9	36997,9
	26	2,7040	537,2	54764,3	426,0	43421,1
	28	3,1360	623.1	63513,6	494,0	50358,2
	32	4,0960	813,8	82956,5	645,2	65774,0
	36	5,1840	1030,0	104991,9	816,6	83245,2
	40	6,4000	1271,6	129619,6	1008,2	102771,9
	44	8,7440	1538,6	156839,7	1219,9	124354,0

FC (FE) = Anima tessile / Fibre core
WSC (SEL) = Anima metallica / Wire strand core
IWRC (SES) = Anima metallica composta / Independent wire rope core

INCOFIL Srl - Uffici e Magazzino / Offices and Warehouse
Via degli Artigiani 52 - 38057 Z.I. Ciré di Pergine (TN) - Italy
Phone / Tel. +39 0461.534000 - Fax +39 0461.533888
EMail: info@incofil.com - Web: **www.incofil.com**

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001/2000=