Ed. 21 • 2006
AC12

incofil

FUNE in ACCIAIO (WARRINGTON SEALE)
ROUND STRAND ROPES

www.incofil.com



6 x 36
Warrington-Seale
6 x (1+7+(7+7)+14) + IWRC
EN 12385

Funi per sollevamento:
gru, carriponte, paranchi
Wire ropes for hoisting applications:
cranes, bridge cranes, hoists

	Ø nominale della fune nom. diameter	peso weight	carico min di rottura calcolato calculated aggregate		carico di rottura .minimo minimum breaking load	
	mm	ca. Kg/m	1770 N/mm² 180 kg/mm²		1770 N/mm² 180 kg/mm²	
			kN	kg	kN	kg
	12	0,5890	117,2	11951,6	90,7	9249,5
	13	0,6912	137,6	14026,5	106,5	10855,3
	14	0,8016	159,6	16267,4	123,5	12589,6
	16	1,0470	208,4	21247,2	161,3	16443,5
	18	1,3252	263,8	26891,0	204,2	20811,3
	20	1,6360	325,7	33198,8	252,0	25693,0
	22	1,9796	394,1	40170,5	305,0	31088,5
	24	2,3558	469,0	47806,2	362,9	36997,9
	26	2,7648	550,4	56105,9	426,0	43421,1
	28	3,2066	638,3	65069,6	494,0	50358,2
	32	4,1882	833,7	84988,9	645,2	65774,0
	36	5,3006	1055,2	107564,0	816,6	83245,2
	40	6,5440	1302,7	132795,1	1008,2	102771,9
	44	7,9182	1576,3	160682,1	1219,9	124354,0
	48	9,4234	1875,9	191225,0	1451,8	147991,5
	52	11,0594	2201,6	224423,7	1703,8	173684,5
	56	12,8262	2553,3	260278,4	1976,1	201432,9

FC (FE) = Anima tessile / Fibre core
WSC (SEL) = Anima metallica / Wire strand core
IWRC (SES) = Anima metallica composta / Independent wire rope core

INCOFIL Srl - Uffici e Magazzino / Offices and Warehouse
Via degli Artigiani 52 - 38057 Z.I. Ciré di Pergine (TN) - Italy
Phone / Tel. +39 0461.534000 - Fax +39 0461.533888
EMail: info@incofil.com - Web: **www.incofil.com**

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001/2000=