Ed. 21 • 2006
AC15

incofil

FUNE in ACCIAIO (SEALE)
ROUND STRAND ROPES

www.incofil.com



8 x 19 Seale
8 x (1+9+9) + FC
EN 12385

Funi per sollevamento:
argani, paranchi, sollevamenti in genere
Wire ropes for hoisting applications:
winches, hoists, hoisting equipment in general

	Ø nominale della fune nom. diameter	peso weight	carico min di rottura calcolato calculated aggregate		carico di rottura .minimo minimum breaking load	
	mm	ca. Kg/m	1770 N/mm² 180 kg/mm²		1770 N/mm² 180 kg/mm²	
			kN	kg	kN	kg
	10	0,3400	61,8	6296,9	51,9	5286,5
	11	0,4114	74,7	7619,3	62,8	6396,7
	12	0,4896	89,0	9067,6	74,7	7612,6
	13	0,5746	104,4	10641,8	87,6	8934,3
	14	0,6664	121,1	12342,0	101,6	10361,6
	15	0,7650	139,0	14168,1	116,7	11894,7
	16	0,8704	158,1	16120,2	132,8	13533,6
	17	0,9826	178,5	18198,2	149,9	15278,1
	18	1,1016	200,1	20402,1	168,0	17128,4
	19	1,2274	223,0	22732,0	187,2	19084,4
	20	1,3600	247,1	25187,8	207,4	21146,2
	22	1,6456	299,0	30477,2	251,0	25586,9
	24	1,9584	355,8	36270,4	298,7	30450,5
	26	2,2984	417,6	42567,3	350,6	35737,0
	28	2,6656	484,3	49368,0	406,6	41446,5
	32	3,4816	632,6	64480,7	531,1	54134,2
	36	4,4064	800,6	81608,4	672,1	68513,6
	40	5,4400	988,4	100751,1	829,8	84584,7
	44	6,5824	1195,9	121908,8	1004,0	102347,5

FC (FE) = Anima tessile / Fibre core
WSC (SEL) = Anima metallica / Wire strand core
IWRC (SES) = Anima metallica composta / Independent wire rope core

INCOFIL Srl - Uffici e Magazzino / Offices and Warehouse
Via degli Artigiani 52 - 38057 Z.I. Ciré di Pergine (TN) - Italy
Phone / Tel. +39 0461.534000 - Fax +39 0461.533888
EMail: info@incofil.com - Web: **www.incofil.com**

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001/2000=