




FUNE in ACCIAIO (FILLER)

ROUND STRAND ROPES

www.incofil.com


8 x 19 Filler
(1+6+6F+12) + IWRC
EN 12385

Funi per escavazione:
movimento di terra, battipali, sonde, trivelle
Wire ropes for excavation applications:
earth movers, pile drivers, drills, augers

	Ø nominale della fune nom. diameter	peso weight	carico min. di rottura calcolato calculated aggregate		carico di rottura minimo minimum breaking load	
	mm	ca. Kg/m	1770 N/mm ² 180 kg/mm ²		1770 N/mm ² 180 kg/mm ²	
			kN	kg	kN	kg
	10	0,4070	80,9	825,6	63,0	6423,2
	11	0,4925	97,9	9977,1	76,2	7772,1
	12	0,5861	116,5	11873,6	90,7	9249,5
	13	0,6878	136,7	13935,0	106,5	10855,3
	14	0,7977	158,5	16161,3	123,5	12589,6
	15	0,9158	182,0	18552,5	141,8	14452,3
	16	1,0419	207,1	21108,6	161,3	16443,5
	17	1,1762	233,8	23829,7	182,1	18563,2
	18	1,3187	262,1	26715,6	204,2	20811,3
	19	1,4693	292,0	29766,5	227,5	23187,9
	20	1,6280	323,6	32982,3	252,0	25693,0
	22	2,9699	391,5	39908,5	305,0	31088,5
	24	2,3443	465,9	47494,5	362,9	36997,9
	26	2,7513	546,8	55740,0	426,0	43421,1
	28	3,1909	634,2	64645,2	494,0	50358,2
	32	4,1677	828,3	84434,6	645,2	65774,0
	36	5,2747	1048,3	106862,5	816,6	83245,2
	40	6,5120	1294,2	131929,1	1008,2	102771,9
	44	7,8795	1566,0	159634,2	1219,9	124354,0
	48	9,3773	1863,7	189977,8	1451,8	147991,5
	52	11,0053	2187,2	222960,1	1703,8	173684,5
	56	12,7635	2536,7	258580,9	1976,1	201432,9

FC (FE) = Anima tessile / Fibre core
WSC (SEL) = Anima metallica / Wire strand core
IWRC (SES) = Anima metallica composta / Independent wire rope core

INCOFIL Srl - Uffici e Magazzino / Offices and Warehouse

Via degli Artigiani 52 - 38057 Z.I. Ciré di Pergine (TN) - Italy
Phone / Tel. +39 0461.534000 - Fax +39 0461.533888
E-Mail: info@incofil.com - Web: www.incofil.com

**AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001/2000=**