Ed. 21 • 2006
AC20

incofil

FUNE in ACCIAIO (WARRINGTON-SEALE)
ROUND STRAND ROPES

www.incofil.com



8 x 36
Warrington-Seale
8 x (1+7+(7+7)+14) + IWRC
EN 12385

Funi per sollevamento:
gru, carriponte, paranchi
Wire ropes for hoisting applications:
cranes, bridge cranes, hoists

	Ø nominale della fune nom. diameter	peso weight	carico min. di rottura calcolato calculated aggregate		carico di rottura minimo minimum breaking load	
	mm	ca. Kg/m	1770 N/mm² 180 kg/mm²		1770 N/mm² 180 kg/mm²	
			kN	kg	kN	kg
	16	1,0675	212,1	21616,7	161,3	16443,5
	18	1,3511	268,4	27358,7	204,2	20811,3
	20	1,6680	331,3	33776,1	252,0	25693,0
	22	2,0183	400,9	40869,1	305,0	31088,5
	24	2,4019	477,1	48637,7	362,9	36997,9
	26	2,8189	560,0	57081,7	426,0	43421,1
	28	3,2693	649,4	66201,2	494,0	50358,2
	32	4,2701	848,2	86466,9	645,2	65774,0
	36	5,4043	1073,6	109434,7	816,6	83245,2
	40	6,6720	1325,4	135104,6	1008,2	102771,9
	44	8,0731	1603,7	163476,6	1219,9	124354,0
	48	9,6077	1908,5	194550,6	1451,8	147991,5
	52	11,2757	2239,9	228326,8	1703,8	173684,5
	56	13,0771	2597,7	264805,0	1976,1	201432,9
	60	15,0120	2982,1	303985,3	2268,4	231236,7
	64	17,0803	3393,0	345867,7	2581,0	263096,0
	68	19,2821	3830,3	390452,3	2913,7	297010,7

FC (FE) = Anima tessile / Fibre core
WSC (SEL) = Anima metallica / Wire strand core
IWRC (SES) = Anima metallica composta / Independent wire rope core

INCOFIL Srl - Uffici e Magazzino / Offices and Warehouse
Via degli Artigiani 52 - 38057 Z.I. Ciré di Pergine (TN) - Italy
Phone / Tel. +39 0461.534000 - Fax +39 0461.533888
EMail: info@incofil.com - Web: **www.incofil.com**

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001/2000=