Ed. 21 • 2006
AN01

incofil

FUNE ANTIGIRO in ACCIAIO
NON-ROTATING STEEL WIRE ROPES

www.incofil.com



18 x 7
(1+6+11) x 7
EN 12385

126 fili antigiro
crociata destra

Funi antigirevoli per sollevamento:
gru a torre, elevatori, carichi non guidati
Anti-rotating ropes for hoisting applications:
tower cranes, elevators, non-guides loades

	Ø nominale della fune nom. diameter	peso weight	carico di rottura minimo minimum breaking load	
	mm	ca. Kg/m	2160 N/mm^2 220 Kg/mm^2	
			kN	Kg
	6	0,1444	25,5	2599,9
	6,7	0,1800	31,8	3242,0
	7	0,1965	34,7	3538,8
	7,5	0,2256	39,9	4062,4
	8	0,2566	45,3	4622,1
	9	0,3248	57,4	5849,8
	10	0,4010	70,8	7222,0
	10,5	0,4421	78,1	7962,3
	11	0,4852	85,7	8738,6
	12	0,5774	102,0	10399,7
	13	0,6777	119,7	12205,2
	14	0,7860	138,9	14155,2
	14,5	0,8315	146,9	14975,6
	16	1,0266	181,4	18488,4
	18	1,2992	229,5	23399,3
	19	1,4476	255,8	26071,5
	21	1,7684	312,4	31849,1
	22	1,9408	342,9	34954,6

FC (FE) = Anima tessile / Fibre core
WSC (SEL) = Anima metallica / Wire strand core
IWRC (SES) = Anima metallica composta / Independent wire rope core

INCOFIL Srl - Uffici e Magazzino / Offices and Warehouse
Via degli Artigiani 52 - 38057 Z.I. Ciré di Pergine (TN) - Italy
Phone / Tel. +39 0461.534000 - Fax +39 0461.533888
EMail: info@incofil.com - Web: **www.incofil.com**

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001/2000=