Ed. 21 - 2006
AN03

incofil

FUNE ANTIGIRO in ACCIAIO
NON-ROTATING STEEL WIRE ROPES

www.incofil.com



24 x 7
(4+8+12) x 7
EN 12385

168 fili antigiro
parallela dx / sx

Funi antigirevoli per sollevamento:
gru a torre, elevatori, carichi non guidati
Anti-rotating ropes for hoisting applications:
tower cranes, elevators, non-guides loades

Ø nominale della fune nom. diameter	peso weight	carico di rottura minimo minimum breaking load	
mm	ca. Kg/m	2160 N/mm² 220 Kg/mm²	
		kN	Kg
7,2	0,45	42	4280
8	0,52	56	5710
9	0,57	69	7000
10	0,63	86	8770
11	0,70	104	10600
12	0,77	124	12700
12,5	0,80	130	13260
13	0,83	145	14790
14	0,90	175	17850
15	0,95	190	19380
16	1,03	220	22440
17	1,10	248	25296
18	1,15	275	28000
19	1,23	310	31600
20	1,27	335	34100
22	1,40	410	41800

FC (FE) = Anima tessile / Fibre core
WSC (SEL) = Anima metallica / Wire strand core
IWRC (SES) = Anima metallica composta / Independent wire rope core

INCOFIL Srl - Uffici e Magazzino / Offices and Warehouse
Via degli Artigiani 52 - 38057 Z.I. Ciré di Pergine (TN) - Italy
Phone / Tel. +39 0461.534000 - Fax +39 0461.533888
EMail: info@incofil.com - Web: **www.incofil.com**

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001/2000=