




FUNi per ASCENSORI e MONTACARICHI

LIFTS and ELEVATORS ROPS

www.incofil.com



6 x 19 Seale


6 x (1+9+9) + FC

EN 12385

114 fili / crociata dx/sx

Funi antigirevoli per sollevamento:
gru a torre, elevatori, carichi non guidati
Anti-rotating ropes for hoisting applications:
tower cranes, elevators, non-guides loads

	Ø nom. fune nom. diameter	peso weight	carico di rottura minimo minimum breaking load			
			a doppio grado di resistenza a trazione		a grado singolo di resistenza a trazione	
			1370 N/mm ² 140 kg/mm ²	1770 N/mm ² 180 kg/mm ²	1770 N/mm ² 180 kg/mm ²	
mm	ca. Kg/m	kN	kg	kN	kg	
	9	0,2908	40,1	4087,2	47,3	4822,8
	10	0,3590	49,5	5045,9	58,4	5954,1
	11	0,4344	59,9	6105,5	70,7	7204,5
	12	0,5170	71,3	7266,1	84,1	8573,9
	13	0,6067	83,7	8527,5	98,7	10062,5



8 x 19 Seale

8 x (1+9+9) + FC

EN 12385

152 fili / crociata dx/sx

Funi antigirevoli per sollevamento:
gru a torre, elevatori, carichi non guidati
Anti-rotating ropes for hoisting applications:
tower cranes, elevators, non-guides loads

	Ø nom. fune nom. diameter	peso weight	carico di rottura minimo minimum breaking load			
			a doppio grado di resistenza a trazione		a grado singolo di resistenza a trazione	
			1370 N/mm ² 140 kg/mm ²	1770 N/mm ² 180 kg/mm ²	1770 N/mm ² 180 kg/mm ²	
mm	ca. Kg/m	kN	kg	kN	kg	
	8	0,218	28,1	2867,3	33,2	3383,4
	9	0,275	35,6	3628,9	42,0	4282,1
	10	0,340	44,0	4480,1	51,9	5286,5
	11	0,411	53,2	5420,9	62,8	6396,7
	12	0,490	63,3	6451,4	74,7	7612,6
	13	0,575	74,28	7571,41	87,65	8934,26

FC (FE) = Anima tessile / Fibre core
WSC (SEL) = Anima metallica / Wire strand core
IWRC (SES) = Anima metallica composta / Independent wire rope core

INCOFIL Srl - Uffici e Magazzino / Offices and Warehouse

Via degli Artigiani 52 - 38057 Z.I. Ciré di Pergine (TN) - Italy

Phone / Tel. +39 0461.534000 - Fax +39 0461.533888

E-Mail: info@incofil.com - Web: www.incofil.com

**AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV**

=UNI EN ISO 9001/2000=