Ed. 21 • 2006
SP01

incofil

FUNE SPIROIDALE in ACCIAIO
SPIRAL STRAND

www.incofil.com

1 x 7
1 x (1+6)
EN 12385

Funi portanti per piccole e medie teleferiche
Bearing wire ropes for small and medium telphers

	Ø nominale della fune nom. diameter	peso weight	carico di rottura minimo minimum breaking load	
	mm	ca. Kg/m	1570 N/mm^2 160 kg/mm^2	
			kN	kg
	0,6	0,002	0,3	30,5
	0,8	0,003	0,5	54,3
	1	0,005	0,8	84,8
	1,5	0,011	1,9	190,8
	2	0,020	3,3	339,2
	2,5	0,031	5,2	530,1
	3	0,044	7,5	763,3
	3,5	0,060	10,2	1038,9
	4	0,078	13,3	1357,0
	4,5	0,099	16,8	1717,4
	5	0,122	20,8	2120,3
	6	0,176	30,0	3053,2
	7	0,240	40,8	4155,8
	8	0,313	53,2	5427,9
	9	0,397	67,4	6869,7
	10	0,490	83,2	8481,1
	12	0,705	119,8	12212,8
	14	0,960	163,1	16623,0
	16	1,253	213,0	21711,7
	18	1,586	269,6	27478,9
	20	1,958	332,8	33924,6

FC (FE) = Anima tessile / Fibre core
WSC (SEL) = Anima metallica / Wire strand core
IWRC (SES) = Anima metallica composta / Independent wire rope core

INCOFIL Srl - Uffici e Magazzino / Offices and Warehouse
Via degli Artigiani 52 - 38057 Z.I. Ciré di Pergine (TN) - Italy
Phone / Tel. +39 0461.534000 - Fax +39 0461.533888
EMail: info@incofil.com - Web: **www.incofil.com**

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001/2000=