Ed. 21 • 2006
SP02

incofil

# FUNE SPIROIDALE in ACCIAIO
## SPIRAL STRAND

www.incofil.com



**1 x 19**
**1 x (1+6+12)**
**EN 12385**

**Funi portanti per piccole e medie teleferiche**
Bearing wire ropes for small and medium telphers

| | Ø nominale della fune<br>nom. diameter | peso<br>weight | carico di rottura minimo<br>minimum breaking load | |
|---|---|---|---|---|
| | mm | ca. Kg/m | 1570 N/mm²<br>160 kg/mm² | |
| | | | kN | kg |
| | 1 | 0,005 | 0,8 | 84,2 |
| | 1,5 | 0,011 | 1,9 | 189,5 |
| | 2 | 0,019 | 3,3 | 337,0 |
| | 2,5 | 0,030 | 5,2 | 526,5 |
| | 3 | 0,044 | 7,4 | 758,2 |
| | 3,5 | 0,059 | 10,1 | 1031,9 |
| | 4 | 0,078 | 13,2 | 1347,8 |
| | 5 | 0,121 | 20,7 | 2106,0 |
| | 6 | 0,175 | 29,8 | 3032,6 |
| | 7 | 0,248 | 40,5 | 4127,7 |
| | 8 | 0,310 | 52,9 | 5391,3 |
| | 9 | 0,393 | 66,9 | 6823,4 |
| | 10 | 0,485 | 82,6 | 8423,9 |
| | 11 | 0,587 | 100,0 | 10193,0 |
| | 12 | 0,698 | 119,0 | 12130,5 |
| | 14 | 0,951 | 162,0 | 16510,9 |
| | 16 | 1,242 | 211,6 | 21565,3 |
| | 18 | 1,571 | 267,8 | 27293,6 |
| | 20 | 1,940 | 330,6 | 33695,8 |
| | 22 | 2,347 | 400,0 | 40771,9 |
| | 24 | 2,794 | 476,0 | 48521,9 |

FC (FE) = Anima tessile / Fibre core
WSC (SEL) = Anima metallica / Wire strand core
IWRC (SES) = Anima metallica composta / Independent wire rope core

**INCOFIL Srl - Uffici e Magazzino / Offices and Warehouse**
Via degli Artigiani 52 - 38057 Z.I. Ciré di Pergine (TN) - Italy
Phone / Tel. +39 0461.534000 - Fax +39 0461.533888
EMail: info@incofil.com - Web: **www.incofil.com**

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001/2000=