Ed. 21 • 2006
SP03

incofil

FUNE SPIROIDALE in ACCIAIO
SPIRAL STRAND

www.incofil.com



1 x 37
1 x (1+6+12+18)
EN 12385

Funi portanti per piccole e medie teleferiche
Bearing wire ropes for small and medium telphers

codice code	Ø nominale della fune nom. diameter	peso weight	carico di rottura minimo minimum breaking load	
nr.	mm	ca. Kg/m	1570 N/mm^2 160 kg/mm^2	
			kN	kg
	3	0,044	7,2	738,2
	4	0,077	12,9	1312,4
	5	0,121	20,1	2050,7
	6	0,174	29,0	2953,0
	7	0,237	39,4	4019,3
	8	0,310	51,5	5249,7
	9	0,392	65,2	6644,2
	10	0,484	80,5	8202,7
	12	0,697	115,9	11811,9
	14	0,949	157,7	16077,3
	16	1,239	206,0	20999,0
	18	1,568	260,7	26576,8
	20	1,936	321,9	32810,9
	22	2,343	389,5	39701,2
	24	2,788	463,5	47247,7
	26	3,272	544,0	55450,4
	28	3,795	630,9	64309,4
	30	4,356	724,2	73824,5
	32	4,956	824,0	83995,9
	34	5,595	93,02	94823,5
	36	6,273	1042,9	106307,3

FC (FE) = Anima tessile / Fibre core
WSC (SEL) = Anima metallica / Wire strand core
IWRC (SES) = Anima metallica composta / Independent wire rope core

INCOFIL Srl - Uffici e Magazzino / Offices and Warehouse
Via degli Artigiani 52 - 38057 Z.I. Ciré di Pergine (TN) - Italy
Phone / Tel. +39 0461.534000 - Fax +39 0461.533888
EMail: info@incofil.com - Web: **www.incofil.com**

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001/2000=